

# テールゲートをさらに安全にお使い頂く為の 安全柵

**改造申請書不要！！**

**フルゲートマスターⅢに  
後付けできます！！**



かご台車転落のリスクを減らします！



柵を立てないと荷物を載せられない  
ので確実に機能します！！



安全柵についてのご紹介動画を公開しました！

アクセスはこちら



**女性でも、らくらく、かんたん操作！  
ベルトでワンタッチで起立・格納できます！！**

品番	高さ (mm)	長さ (mm)	適用ゲート長 (mm)	適用ゲート幅 (mm)	質量
1690-001-01	900	1155	1584	2430~2000	26kg
1690-001-02		1074	1503		25kg
1690-001-03		867	1296		23kg
1690-001-04	800	1155	1584	2000~1800	25kg
1690-001-05		1074	1503		24kg
1690-001-06		867	1296		22kg

※原則、テールゲートの昇降板に乗ったまま昇降操作はしないで下さい。厚生労働省からも注意喚起されております。リーフレット「テールゲートリフターを安全に使用するために」を参照ください。  
 ※当該部品は日本フルハーフ製フルゲートマスターⅢ専用部品です。他社製も含め、それ以外の製品に装着することはできません。  
 ※当該部品は部品のみ販売は行っておりません。装着も含め弊社にて承ります。  
 ※上記価格は1台分の価格です。

※テールゲート・リヤドアの仕様により工賃・部品の追加が必要な場合があります。詳しくは弊社担当までお問い合わせください。  
 ※以下の仕様は取り付けできません。  
 【テールゲート】  
 ● バランスターン式ゲート  
 ● 全面カバー装着ゲート  
 【リヤドア】  
 ● 3枚・4枚観音ドア  
 ● ロールアップ式ドア  
 ● 90° ストッパー及び渡し板設定車  
 ※コンビドア装着車の場合、ボディ内法長が30mm短くなります。  
 ※安全柵内寸は装着後、ゲート幅より215mm減少します。  
 ※耐荷重は100kg f (上部を外側に押した場合)です。

お問い合わせ、ご用命は、弊社担当まで！お気軽にお申し付けください！